

Epson ColorWorks C7500G



Spezialdrucker Epson ColorWorks C7500G

Beschreibung

Epson ColorWorks C7500G - Kombiniert herausragende Druckqualität mit langer Lebensdauer! Er druckt am besten auf glänzenden Medien!

Lernen Sie die neuen Standards für zuverlässigen, schnellen und hochwertigen Farbdruck von Etiketten kennen, die alle Kennzeichnungsanforderungen der heutigen Hersteller erfüllen. Die Kombination aus einem robusten Design mit der neuesten Epson-Technologie gewährleistet eine hervorragende Druckerleistung in einer industriellen Umgebung. Der neue PrecisionCore-Linehead ermöglicht schnelles Drucken von Etiketten.

Wichtige Vorteile

- » **Lange Lebensdauer** - Standard-Metallgehäuse, Cutter und optionaler Abwickler / Aufwickler garantieren eine lange Lebensdauer des Druckers in jeder Umgebung
- » **Kostengünstige** - effiziente Tintenpatronen mit großer Kapazität tragen dazu bei, die Kosten niedrig zu halten
- » **Die Möglichkeit, variablen Daten Farbe hinzuzufügen** - durch eine einfache Programmerweiterung von ZPL II
- » **Plug and play** - dank der integrierten Emulsion können Schwarzweiß-Etikettendrucker **schnell und einfach** ausgerüstet und ersetzt werden ZPL II
- » **Beständiger Druck** - Mit Epson DURABrite Ultra und UltraChrome DL Pigmenttinten sind die Etiketten unempfindlicher gegen Unschärfe, Schatten und Flecken, aber auch wasserfest
- » **Einfache Bedienung** - intuitives Bedienfeld, einfacher Austausch von Tintenpatronen
- » Die innovative **PrecisionCore-Linehead-Technologie** und die **PrecisionCore™-Tintenstrahltechnologie** sorgen für schnellen Druck und beeindruckende Druckqualität



AGFOIL

AG FOIL s.r.o.

**Veselé 426, 922 08 Veselé
Slovakia**

Tel.: +421 337 720 541

Fax: +421 337 720 543

Kontaktieren Sie uns

E-Mail: verkauf@agfoil.com

www.agfoil.eu

Medien

- » Papier und Kunststoff mit mattem und glänzendem Finish

Software

- » **Microsoft Windows-Betriebssystemtreiber und Epson InstallNavi-Software:** InstallNavi-Software macht die Installation des Druckers einfach und nahtlos. Sie können von jeder Windows-Anwendung mit Microsoft Windows®-Druckertreibern drucken
- » **Direct Command Control:** Die integrierte ESC / Label-Sprache ist mit ZPL II kompatibel. Der Drucker kann von jedem Betriebssystem aus gesteuert werden.
- » **Treiber für leading professional labelling software:** Download direkt von der Website des Herstellers

Innovative Technologien

- » **PrecisionCore Technologie** verwendet leistungsstarke mikromechanische Elemente zum Auftragen von Tintentröpfchen. Es gibt keine Hitze während des Druckens, daher wird der Druckkopf nicht verbraucht, so dass er nicht gewechselt werden muss
- » **Nozzle Verification Technology (NVT)** sorgt für kontinuierliche und konsistente Druckqualität - erkennt blockierte Düsen und arbeitet kontinuierlich hinter den Kulissen, um die Zuverlässigkeit zu maximieren und Ausfallzeiten zu reduzieren
- » **Variable Sized Droplet Technology (VSDT)** bietet die perfekte Kombination aus Geschwindigkeit, Qualität und effizientem Tintenverbrauch. Wählt die optimale Größe der Tintentröpfchen aus, unabhängig davon, ob es sich um ein Detail oder um einen großen Farbbereich handelt. Das Ergebnis ist ein perfektes Bild mit optimaler Effizienz.

Technische Parameter

- » **Druckmethode:** Line printer (PrecisionCore MicroTFP)
- » **Farben:** Magenta, Yellow, Cyan, Black
- » **Tintentechnologie:** UltraChrome DL
- » **Druckauflösung:** Max. 600 × 1,200dpi
- » **Druckgeschwindigkeit:** max. 300 mm/s bei 600 x 1200 dpi bei (Druckbreite 108mm)
- » **Druckbreite:** max. 108mm
- » **Medientypen:** Etiketten mit Ausschnitt, Etiketten mit Foto-Markierung
- » **Format der Medien:** Rolle, Mappe
- » **Medienbreite:** min. 50mm, max. 112mm
- » **Schnittstelle:** USB 2.0 Type A, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
- » **Automatischer Cutter:** Eingebaut
- » **Betriebssystem:** Windows®
- » **Comand set:** ESC/Label
- » **Lagertemperatur / -feuchtigkeit:** -20~60 °C (5~85 % RH)
- » **Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit:** 5~35 °C (20~80 % RH)
- » **Abmessungen:** 392 × 598 × 395mm (V x Š x D)
- » **Gewicht:** cca. 37.0 kg (81.57 lb)
- » **Stromversorgung:** 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
- » **Stromverbrauch:** Ruhemodus: ca. 4W, Druck: ca. 86W



AG FOIL s.r.o.

**Veselé 426, 922 08 Veselé
Slovakia**

Tel.: +421 337 720 541

Fax: +421 337 720 543

Kontaktieren Sie uns

E-Mail: verkauf@agfoil.com

www.agfoil.eu